

PERSTOUW SISAL

Omschrijving	Eenheid	Waarde			
Constructie/ samenstelling					
Materiaal		sisal vezels			
Kleur		bruin/ crème			
Afrolwijze / start		vanuit midden			
Fysische eigenschappen					
Type touw	m/kg	150	175	200	
Lengte per spoel	m	1350	1575	1800	±12%
Gewicht baal	kg	18	18	18	±12%
Spoelen per baal	St	2	2	2	-
Afmeting spoel (d x h)	cm	28 x 31	28 x 31	28 x 31	-
Tolerantie					
VPE (=verpakkingseenheid)		baal	baal	baal	-
VPE / pallet klein	st	24	24	24	-
VPE / pallet groot	st	60	60	60	-
Technische eigenschappen(*)					
Breeksterkte (min.)	kgf	100	85	69	-
Lineaire dichtheid	Denier	60000	51428	45000	±12%
Rek bij breuk	%	2-4	2-4	2-4	-
(*) Dit product is geproduceerd en getest volgens ISO 5080 - Sisal landbouwtouw					

Deze informatie is met grote zorg samengesteld. De vermelde waardes zijn op basis van gemiddelden en gelden voor nieuwe onbeschadigde producten. Aan deze waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De koper dient zelf te bepalen, of het materiaal geschikt is voor de gewenste toepassing

Datum opmaak: 2023-06-06

Brokers Kunststoffen B.V. T : (+31)0546-612505
 Marconistraat 29 E : info@brokerskunststoffen.nl
 7651 DE TUBBERGEN I : www.brokerskunststoffen.nl