

Brotuflex LDPE FOLIE 500

Toepassing : Membraan voor algemene toepassing
 Application : Membrane for generic use

Omschrijving	Eenheid	Waarde	Testmethode	Tolerantie
Constructie / samenstelling				
Materiaal		LDPE		
Kleur		Zwart		
Fysieke eigenschappen				
Gewicht	g/m ²	470		
Dikte gemiddeld	mm	0,5	ISO 4593	+/- 5 %
Dikte "point-to-point"	mm	0,5	ISO 4593	+/- 15 %
Technische eigenschappen				
Treksterkte	MPa	≥ 16	ISO 527-3	
Rek bij breuk	%	≥ 400	ISO 527-3	
Dart drop	cN	≥ 700	ISO 7765-1 Method A	
Doorscheurweerstand	N	≥ 80	ISO 6383-1	

Deze informatie is met grote zorg samengesteld. De vermelde waardes zijn op basis van gemiddelden en gelden voor nieuwe onbeschadigde producten. Aan deze waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De koper dient zelf te bepalen, of het materiaal geschikt is voor de gewenste toepassing

Datum opmaak: 2022-05-04

Brokers Kunststoffen B.V. T: (+31)0546-612505
 Marconistraat 29 E: info@brokerskunststoffen.nl
 7651 DE TUBBERGEN I: www.brokerskunststoffen.nl